



MORFICO
tvůrce stavebních materiálů



Lité potěry od **MFC - MORFICO s.r.o.**

MFC Estrich PX

Litý cementový potěr

potěrová směs na bázi cementu určená pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech.

Pevnost v tlaku min. 20 MPa.

Doporučená síla vrstvy (v závislosti na zvolené skladbě) 15 – 50 mm.

základní cena: 6430 Kč / m³

1m³ odpovídá cca 2t suché směsi ze síla!

	MFC Estrich PX	MFC Anhydrit 020
Doporučená síla vrstvy (dle typu skladby)	15 – 50 mm	15 – 50 mm
Pochůzný po 24 hod	✓	✓
Aplikace litím	✓	✓
Vhodný do vlhkého prostředí	✓	X
Bez objemových změn	✓	✓
Samovyhlazovací efekt	✓	X
Povrch není nutné přebušovat	✓	X
Základní cena / m ³ (Kč bez DPH)	6 430,-	5000,-

*V ceně potěru je zahrnuta výroba potěru a čerpání na místo uložení.
Cena bez dopravy na místo určení.*



Výrobce: MFC - MORFICO s.r.o.

Olbrachtova 1758 · 666 03 Tišnov · Česká republika ·
www.morfico.cz · e-mail: morfico@morfico.cz ·
tel.: +420 549 410 141 · fax: +420 549 410 089